

VEH A

Ágak(göcsök)

Megengedett

egészséges benőtt göcsök a szélesség maximum 1/4-ig.
részben benőtt göcs 15 mm átmérőig.
fekete göcs max. 5 mm-ig.

Nem megengedett:

kieső, korhadt göcs és göcshely

Megmunkálási hibák

mérettartó, jól gyalult

Megengedett

engedélyezett az árú 15%-nál, , amíg a két profildeszka fedését nem befolyásolja.
Az élgöcsök kirepedéseinek nagysága összehasonlítható egy 10mm átmérőjű göccsel

Kemény korhadás

Megengedett

Kis mértékben, az anyag 15%-ig.

Vetemedés

Megengedett

Kis mértékben, ha a csap és a horony illeszthető

Gyantazárványok

Megengedett

Az anyag 15%-ra, max. 0,5 x 5 cm-es átmérő vagy azzal egyenértékű mm2.
Számuk folyóméterenként 1, a profildeszka hosszában eloszlása tetszőleges.
a 0,2x2 cm-es nagyság alatt a gyantatáskákat figyelmen kívül hagyjuk.

Repedések

Megengedett

Átmenő repedések

Az árú 15%-ban a nem keresztülmenő hajszálrepedés.

Hajszál repedés

Átmenő végrepedés nem lehet hosszabb 30 mm-nél

Az árú 20%-nál az átmenő végrepedés nem lehet hosszabb a szélességnél

Nem megengedett:

gyűrűsleválás

Bél

Megengedett

Az anyag 15%-ban, a látszó felületen a hossz legfeljebb 15%-a, max 4 mm széles
4 mm vastag.

Elszíneződés

Megengedett

elszíneződés a háton.

Nem megengedett:

elszíneződés látható oldalon.

Gomba okozta károsodás

Nem megengedett:

Kivétel az elszíneződés.

Rovarrágási nyomok

Nem megengedett:

Fagömböség

Megengedett

ha a összeillesztés után nem látható színoldalról

Kéregbenövés

Megengedett

a árú 15%-nál, max. 15 mm átmérőig vagy ennek megfelelő mm2-ig

VEH B

Megengedett

benőtt göcsök, részlegesen benőtt göcs
szárnyas göcs a szélesség + 50 mm 10%-áig
fekete túgöcs
helyenként kieső göcs

Megengedett

A kirepedés nagysága maximum a göcsfelület 40%-a

Megengedett

Megengedett

Ha a csap és a horony illeszthető

Megengedett

legfeljebb 1 x 10 cm-es vagy azzal egyenértékű mm2, legfeljebb 3 db
folyóméterenként, a profildeszka hosszában eloszlása tetszőleges.
a 0,3x3 cm-es nagyság alatt a gyantatáskákat figyelmen kívül hagyjuk.

Megengedett

A nem átmenő felületi repedés a látszó oldalon is megengedett.

Az átmenő végrepedés nem lehet hosszabb a szélesség 1,5x-énél.

Nem megengedett:

gyűrűs leválás

Megengedett

Megengedett

Enyhe elszíneződés látható oldal (pl. piros és kék
Pontok). Elszíneződés a háton.

Nem megengedett

Kivétel az elszíneződés.

Engedélyezett

Kemény vöröskorhadás, kivétel a kiterjedt elszíneződés

Nem megengedett:

Megengedett

ha a csap és a horony hosszának 3/4-ét nem érinti

Megengedett