



Szegélyléc beépítési, felhasználói útmutató, termékleírás

Szegélyléc méretek:

Vastagság:	változó
Szélesség:	változó
Hosszúság:	változó
Fafaj:	borovi fenyő

Felületkezelés nélküli műszárított natúr borovi fenyő

A tömörfa szegélyléc a legjobb faanyag felhasználásával készült kitűnő minőségi termék.

Alkalmazása egyszerű és gazdaságos. Ideális tartós és esztétikus falburkoláshoz, bel- és kültéri famunkák lezárásához befejezéséhez.

Felhasználása előtt a terméket akklimatizálni kell a felhasználás helyén, míg a faanyag el nem éri az egyensúlyi nedvességi állapotot.

A termék natúr, kezeletlen faanyag, ezért mindenképpen szükséges a felületkezelés.

Olyan felületkezelő anyagokat használjon, amely a fát megvédi a gomba- és rovarkárosítástól, az UV sugárzástól, valamint meggátolja bárminemű nedvesség bejutását a faanyagba.

Kizárólag száraz falfelületeknél használható. Új építésű épületeknél a burkolás ill szegélyezés előtt meg kell várni a falak tökéletes kiszáradását, a várható végleges nedvességi szint elérését.

Ellenkező esetben semminemű faburkolat esetében nem garantálható a fel rakáskori állapot megőrzése.

A fel rakást végeztesse szakemberrel, illetve kérjen szakmai tanácsot.

A szakszerűtlen tárolásból, felhasználásból és munkavégzésből adódó károkért a gyártó, illetve a forgalmazó nem vállal felelősséget.

Felhasználás előtt mindenképpen olvassa át a honlapunkon található tudástárunkat, felhasználói útmutatói dokumentumokat.